



# PULI FORNO

STARKER ENTFETTER UND ENTKALKER FÜR KÜCHENÖFEN UND GRILLS



## Benutzerhandbuch

### BESCHREIBUNG:

Stark alkalische Lösung in Gelform.

### ANWENDUNGSGEBIETE:

Für die außergewöhnliche Reinigung von Backöfen, Grills, Töpfen und Pfannen, die stark mit fettigen Substanzen und Ruß verkrustet sind.

### LEISTUNGEN:

**PULI FORNO** ist ein starkes alkalisches Reinigungsgel, das speziell für die außergewöhnliche Reinigung von Backöfen, Gläsern, Grills, Töpfen und Pfannen sowie stark verkrustetem Geschirr entwickelt wurde.

#### PULI FORNO:

- reinigt, entfettet und entkalkt Oberflächen von fettigen Substanzen, schwarzen Krusten von Kohlenstoffablagerungen und Ruß und reinigt sie gründlich durch mechanische Einwirkung;
- enthält keine Lösungsmittel, ist geruchlos und biologisch abbaubar;
- handelt sich um ein Gelprodukt, das leicht auf vertikale Oberflächen aufgetragen werden kann;
- hat eine langanhaltende Entfettungskraft und kann mehrmals aufgetragen werden, ohne die Oberflächen zu beschädigen, bis hin zur vollständigen Entfernung von Verkrustungen;
- lässt sich leicht entfernen und hinterlässt auch nach der Entfernung des Produkts keine unangenehmen Gerüche.

### GEBRAUCHSANWEISUNG:

Tragen Sie Handschuhe und vermeiden Sie Kontakt mit Haut und Augen. Das Produkt wird pur verwendet.

Außergewöhnliche Reinigung auf normal verkrusteten Oberflächen:

- Verteilen Sie Das Produkt mit einer Papier- oder Kunststofffaserbürste auf der Oberfläche und lassen Sie 30-60 Minuten einwirken;
- Nach der Einwirkzeit je nach zu entfernender Verkrustung reiben Sie mit einem Abstrich für Ofen und einem rauen Küchenschwamm ab;
- Anschließend entfernen Sie das Produkt mit saugfähigem Papier von der Oberfläche;
- Schließlich spülen Sie die Oberfläche mit viel Wasser ab;
- Wiederholen Sie die Anwendung bei Bedarf.

Außerordentliche Reinigung auf stark mit schwarzen Krusten verkrusteten Oberflächen:

- Verteilen Sie Das Produkt mit einer Papier- oder Kunststofffaserbürste auf der Oberfläche und lassen Sie 6-12 Stunden einwirken;
- Nach der Einwirkzeit zur Entfernung des weißen Antrocknens tragen Sie das Entkalkungsmittel SANKAL BIO auf und je nach Verkrustung reiben Sie mit einem Abstrich für Ofen und einem rauen Küchenschwamm kräftig ab;
- Anschließend entfernen Sie das Produkt mit saugfähigem Papier von der Oberfläche;
- Schließlich spülen Sie die Oberfläche mit viel Wasser ab;
- Wiederholen Sie die Anwendung bei Bedarf.

### VORSICHTSMASSNAHMEN:

- Tragen Sie Handschuhe und vermeiden Sie Haut- und Augenkontakt;
- Tragen Sie PULI FORNO nicht auf Mikrowellenherden, unlackierte emaillierte Aluminiumöfen.

### ANMERKUNGEN:

Unsere Empfehlungen basieren auf aktuellen Forschungserkenntnissen und sollen den Käufer-Nutzer bestmöglich informieren. Diese Angaben erfordern jedoch Voruntersuchungen und Tests zu den Einsatzgebieten, zu den vorhandenen Werkstoffarten und zu den unterschiedlichen Einsatzbedingungen. Über die Eignung und den Einsatzbereich entscheidet der Anwender selbstständig. MARBEC Srl übernimmt keine Verantwortung für die falsche Verwendung seiner Produkte. Rev6-Ver280122

## WARNHINWEISE:



### WARNHINWEISE: GEFAHR

**Gefahrenhinweise:** Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.

**Sicherheitshinweise:** Schutzhandschuhe / Schutzkleidung / Augenschutz / Gesichtsschutz tragen. – BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM / Arzt / . . . anrufen. – BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen [oder duschen]. – BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.

**Enthält:** Natriumhydroxid

Inhaltsstoffe gemäß Verordnung (EG) Nr. 648/2004:  
Natriumhydroxid, nichtionische Tenside <5%

UFI: 3Q60-E0C1-Y005-8S8Q

Rev6-Ver280122

## VERPACKUNG:

- 1 Kg PE-Dose – Karton 6 Stücke.

## ERTRAG:

- Je nach Schmutz.

## TECHNISCHE DATEN:

- Physikalischer Zustand: gallertartige Flüssigkeit
- Spezifisches Gewicht (g / cm<sup>3</sup>): 1,09
- pH-Wert: 14
- Flammpunkt (ASTM): nicht brennbar
- Löslichkeit in Wasser: teilweise wasserlöslich.

## LAGERUNG:

Bewahren Sie das Produkt fest verschlossen, außerhalb der Reichweite von Kindern, in einer gut belüfteten und kühlen Umgebung auf und setzen Sie es nicht längere Zeit dem Sonnenlicht aus.

LAGERDAUER: Das so gelagerte Produkt hat eine Nutzungsdauer von 5 Jahren.

MARBEC SRL

Via Croce Rossa 51  
51037 - Montale PT  
Italia

KUNDENDIENST

Tel +39 0573959848  
Whatsapp +39 3348578502  
Email [contatti@marbec.it](mailto:contatti@marbec.it)